

PERDURA® PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS





A ¡Advertencia! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento,aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar estos productos debe asegurarse de que son los idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.



Adhesivos

Adhesivo	3
Pega Pisos y Mármol	3
Pega Porcelánico	3
Pega Porcelánico Reforzado	3
Grandes Formatos	4
Grandes Formatos Cerámicos	4
Adhesivo Flexible	4
Pega Piedra Perdura Stone®	4
Pega Sobre Piso	5
Pega Sobre Piso Interiores	5
Pega Veneciano	5
Pega Teja	5

Junteadores

Junteador con Sellador Integrado	7
Junteador Universal	7
Junteador Universal en Pasta	7
Juntalux	7
Durapoxi	8
Junta Fomy	8
Perdura Flex	8



Recubrimientos

Stucoobra	10
Stucon	10
Stuccolor	10
Stucco Flexible Basecoat	10
Perdura Plast	11
A-Plana	11
Masilla	11
Piso Pulido	12
Cemento Pulido	12

Impermeabilizantes

Imperdura	13
Cemento Plástico Imperdura	13
Impercemento	13

Especiales

•	
Duracril	15
Duracolor	15
Sellacril	15
Sellacril 2000	15
Sellador Vinil-Acrílico	16
Aquacril	16
Autonivel	16
Antiderrapante	16
Repelente	17
X-Clin	17

Con la mejor calidad y una imagen única... iLlegamos para para quedarnos!





Adhesivo

Descripción:

Adhesivo para pegar azulejos, loseta cerámica y cantera en muros.

Color: Blanco

Rendimiento: 2.5 a 3.5 m² por saco, dependiendo de tamaño de loseta, espesor

y prácticas de instalación.

Presentación: Saco de 20 kg

Pega Pisos y Mármol

Descripción:

Adhesivo para colocar losetas cerámicas, mármol y canteras en pisos y muros.

Color: Blanco y gris

Rendimiento: 2 a 3 m² por saco, dependiendo de tamaño de loseta, espesor y prácticas de instalación.

Presentación: Saco de 20 kg





Pega Porcelánico

Descripción:

Adhesivo con resinas especiales para instalar pisos porcelánicos, cerámicas, azulejos, mármol, canteras y pisos rectificados para interiores y tráfico ligeros.

Color: Blanco y gris

Rendimiento: 2 a 3 m² por saco,

dependiendo de tamaño de loseta, espesor

y prácticas de instalación.

Presentación: Saco de 20 kg

Pega Porcelánico Reforzado

Descripción:

Adhesivo con resinas acrílicas, para colocar pisos porcelánicos, rectificados y mármol en interiores y exteriores con tráfico intenso.

Color: Blanco y gris

Rendimiento: 2 a 3 m² por saco, dependiendo de tamaño de loseta, espesor y prácticas de instalación.



Grandes Formatos

Descripción:

Adhesivo para instalación de piezas porcelánicas grandes y pesados (además de cerámica y mármoles) en pisos y muros, losetas de 60 x 60 cm o de mayor dimensión en interiores y exteriores.

Color: Blanco y gris

Rendimiento: 1.5 a 2 m² por saco, dependiendo de tamaño de loseta, espesor y y prácticas de instalación.

Presentación: Saco de 20 kg





Grandes Formatos Cerámicos

Descripción:

Adhesivo para piezas grandes y pesadas para cerámica, mármol y cantera en formatos de 60 x 60 cm y más. Para piso y muro con capas hasta de 3 cm de espesor. Evita que las piezas se hundan o deslicen en interior y exterior.

Color: Blanco y gris

Rendimiento: Alrededor de 2 m² por saco, dependiendo del tamaño de loseta, espesor y prácticas de instalación.

Presentación: Saco de 20 kg

Adhesivo Flexible

Descripción

Adhesivo con resinas de látex, para colocar pisos porcelánicos, mármol y piedras naturales de nula absorción en interiores y exteriores con tráfico peatonal intenso y vehicular ligero. Soporta vibraciones y cambios de temperatura.

Color: Blanco y gris

Rendimiento: 2.5 a 3 m² por saco, dependiendo de tamaño de loseta, espesor y prácticas de instalación.

Presentación: Saco de 20 kg





Pega Piedra Perdura Stone®

Descripción:

Adhesivo especialmente modificado con Duracril Perdura® en polvo para la instalación de piedras, fachaletas y piedras naturales como cantera, adoquín y mármol. Para uso interior y exterior. Con sistema antideslizamiento al instalar.

Color: Gris

Rendimiento: 2 a 3 m² por saco, dependiendo del tamaño de loseta, espesor aplicado y prácticas de instalación.

PEGA SOBRE PISO

Pega Sobre Piso

Descripción:

Adhesivo modificado con resinas para instalar pisos sobre uno ya existente, vidrioblock, porcelanatos y loseta de alta, baja y nula absorción en interiores y exteriores.

Color: Blanco y gris

Rendimiento: 1.5 a 2 m² por saco, dependiendo de tamaño de loseta, espesor y prácticas de instalación.

Presentación: Saco de 10 kg

Pega Sobre Piso Interiores

Descripción:

Adhesivo base cemento con polímero modificados para colocar mármol, cantera, y todo tipo de pisos y azulejos para uso residencial, interiores y trafico ligero.

Color: Blanco y gris

Rendimiento: 2.5 a 3.5 m² por saco, dependiendo de tamaño de loseta, espesor y prácticas de instalación.

Presentación: Saco de 20 kg





Pega Veneciano

Descripción:

Adhesivo para pegar mosaico veneciano, bizantino, colorines, vitroblock y cualquier recubrimiento vítreo.
Para superficies como albercas, jacuzzis, baños, fuentes, muros y pisos decorativos. Pega y juntea con el mismo producto.

Color: Blanco y azul

Rendimiento: 2.5 a 3.5 m² por saco, dependiendo de tamaño de loseta, espesor y prácticas de instalación.

Presentación: Saco de 20 kg

Pega Teja

Descripción:

Adhesivo especial para la instalación de tejas de barro, tejas de cemento arena con excelente adherencia y trabajabilidad.

Color: Narania (barro)

Rendimiento: Variable, dependiendo de las prácticas de instalación, superficie, remates y bordes en la colocación.



IÚNETE A NUESTRO GRUPO EXCLUSIVO!

iLos miembros del Club del Instalador PERDURA® tienen acceso a cursos, capacitaciones, premios puntos y promociones! CLUB DEL **PERDURA**®

Llama a los siguientes números para mayores informes:



Registrate

aquí

GDL: Baltazar Leyva / (33) 1863 8250 / baltazar.leyva@perdura.com.mx **LEÓN:** Guadalupe Suárez / (33) 2258 5808 / guadalupe.suarez@perdura.com.mx CDMX: Guillermo Camacho / (55) 4326 6165 / guillermo.camacho@perdura.com.mx MÉRIDA: Juan José Escalante / (999) 946 4455 / jescalantec@perdura.com.mx

www.perdura.com.mx/instaladores



Grupo en : Club del Instalador Perdura



Junteador con Sellador Integrado

Descripción:

Mortero base cemento con color integrado y resinas selladoras para juntear loseta cerámica, mármol, barro, piedras, fachaletas y piedras naturales.

Color: 23 colores disponibles

Rendimiento: Aproximadamete 8 a 10 m² por saco, en junta de 10 mm con losetas de 33 x 33 cm.

Presentación: Saco de 10 kg

Junteador Universal

Descripción:

Junteador base cemento y arena sílica para emboquillar espacios desde 2 a 10 mm en pisos o muros, como pisos rectificados y porcelanatos en interior y exterior.

Color: 23 colores disponibles

Rendimiento: Aproximadamente 16m² por caja, en una junta de 3 mm con losetas de 30 x 30 cm.

Presentación: Caja de 5 kg





Junteador Universal en Pasta

Descripción:

Junteador premezclado y listo para usar, elaborado con uretano y cuarzo. Contiene tecnología de sellador de Uretano integrada, así que nunca será necesario sellar . Ideal para uso en áreas de tráfico pesado y ambientes sumeraidos en aqua.

Color: 7 colores disponibles

Rendimiento: Variable, dependiendo del ancho de la junta y el tamaño de la loseta.

Presentación: Cubeta de plástico con 4.08 kg

Juntalux

Descripción:

Junteador traslúcido reflejante en pasta, premezclado y listo para usar, elaborado con Uretano y vidrio reciclado. Contiene microperlitas de vidrio y aglutinante traslúcido que reflejan la luz, al mismo tiempo que permiten su paso.

Color: 7 colores disponibles

Rendimiento: Variable, dependiendo del ancho de la junta y el tamaño de la loseta.

Presentación: Cubeta de plástico de 4.08 kg



Durapoxi

Descripción:

Adhesivo y junteador epóxico, 100% sólido, para pisos, azulejos, cantera, ladrillos, pavimentos y losetas de grado industrial en los que se requiera una resistencia extra a la fricción, impactos, solventes y productos químicos debido a ambientes corrosivos.

Color: Blanco, negro, gris, rojo y beige

Rendimiento: Variable, dependiendo del ancho de la junta y el tamaño de la loseta.

Presentación: Cubeta de plástico de 3.2 y 6.4 L







Juntafomy

Descripción:

Cordón fabricado con espuma de polietileno de baja densidad, diseñado especialmente para instalarse en juntas de dilatación o contracción antes de que éstas sean selladas.

Evita el consumo excesivo de sellador flexible de juntas.

Color: Gris

Rendimiento: Por cada metro de junta a tratar se requiere un metro de JUNTAFOMY PERDURA.

Presentación: Rollo de 50 m (diámetros de 6 y 9 mm) y rollo de longitud requerida, en diámetros de 12, 19 y 25 mm (sobre pedido).

Perdura Flex

Descripción:

Sellador de poliuretano flexible muy resistente y durable. Ofrece un excelente desempeño en juntas de expansión y movimiento. Recomendado además para relleno de fisuras, sellado de paneles prefabricados y calafatear orillas de ventanas o puertas. Ideal para colocar losetas en sustratos de madera y metal.

Color: Negro, gris y blanco.

Rendimiento: Varía, según la junta.

Presentación: Cartucho de 300 ml.





PERDURA®

PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS

Los mejores acabados en muros y fachadas









perdura.com.mx

Stucoobra

Descripción:

Recubrimiento con granulometría fina para muros en obras aplicable en superficies como block, ladrillo, tablarroca y muros prefabricados.

Terminado: Fino

Color: Blanco, gris y colores

Rendimiento: Alrededor de 14 m² por saco de 40 kg, dependiendo del espesor aplicado.

Presentación: Saco de 20 y 40 kg





Stucon

Descripción:

Recubrimiento texturizado para muros en interiores y exteriores en superficies como block, ladrillo, tablarroca y muros prefabricados.

Terminado: Grueso

Color: Blanco y gris

Rendimiento: Alrededor de 12 m² por saco de 40 kg, dependiendo del espesor aplicado.

Presentación: Saco de 20 y 40 kg

Stuccolor

Descripción:

Recubrimientos texturizado para muros con color integrado para superficies como block, ladrillo, repellos. Ideal para fachadas e interiores.

Terminado: Medio

Color: Blanco y colores

Rendimiento: Alrededor de 6 m² por saco de 20 kg, dependiendo del espesor aplicado.

Presentación: Saco de 20 kg





Stucco Flexible Basecoat

Descripción:

Recubrimiento para muros interiores y fachadas con características flexibles, para uso de paneles prefabricados, superficies de poliestireno, aislamientos de poliestireno expandido y extruido, tablarroca, block, ladrillo.

Terminado: Fino

Color: Blanco y gris

Rendimiento: Alrededor de 10 a 12 m² por saco de 40 kg, dependiendo del espesor aplicado.



Perdura Plast

Descripción:

Recubrimiento con acabado extra fino aplicable en muros y fachadas e interiores en superficies como repello, tablarroca, paneles de yeso y paneles de cemento.

Terminado: Extra fino

Color: Blanco

Rendimiento: Alrededor de 14 m² por saco, dependiendo del espesor aplicado.

Presentación: Saco de 20 kg

A-Plana

Descripción:

Mortero para acabado final. Recubrimiento desde 3 mm hasta desplomes de 4 cm de espesor para instalación directa a muros

Terminado: Medio

Color: Blanco y gris

Rendimiento: Alrededor de 2 m² por saco de 40 kg, a un espesor de 1.25 cm

Presentación: Saco de 20 y 40 kg





Masilla

Descripción:

Mortero reforzado para recubrir y proteger fachadas e interiores, muros y techos. Práctico y fácil de instalar con excelente rendimiento y trabajabilidad.

Terminado: Medio

Color: Blanco y gris

Rendimiento: Alrededor de 10 a 12 m² por saco de 40 kg,

dependiendo del espesor aplicado.

Piso Pulido

Descripción:

Mortero diseñado para superficies con acabado liso y pulido. Puede quedar como acabado resistente al tráfico, o puede recibir algún recubrimiento como loseta vinílica, cerámica, pisos porcelánicos y recubrimientos pétreos.

Color: Gris

Rendimiento: De 8 a 10 m² por saco, dependiendo el espesor de la pasta aplicada y desperdicio.

Presentación: Saco de 20 kg





Cemento Pulido

Descripción:

Mortero especialmente diseñado para preparar superficies como firme con un acabado liso de cemento pulido.

Color: Gris

Rendimiento: De 8 a 10 m² por saco, en un espesor de 3 mm dependiendo de las prácticas de instalación, rugosidad e imperfecciones de la superficie.





Imperdura

Descripción:

Impermeabilizante elastomérico de alta calidad, con cargas de alta resistencia a la degradación por estar expuesto a la intemperie. Reforzado con aditivos anticorrosivos y cargas cerámicas de alta reflectividad al calor y a los rayos solares.

Color: Blanco y terracota

Rendimiento: 1 a 1.5 m² por litro aplicado a 2 manos.

Presentación:

Cubeta de 19 y 3,7 L para 3, 5 y 10 años*

*Disponible sobre pedido



Cemento Plástico Imperdura

Descripción:

Producto en pasta que tiene gran elasticidad y adherencia.
Diseñado para sellar, rellenar o resanar grietas.
Elaborado a base de acrílicos de alta calidad, con materiales de
alta resistencia a la degradación, fibras de refuerzo y aditivos
químicos especiales. Listo para usarse.

Color: Gris

Rendimiento: Varía, dependiendo de la instalación

Presentación: Cubeta de 3.7 L





Impercemento

Descripción:

Impermeabilizante base cemento, con polímeros y aditivos especiales. Tiene excelente desempeño de adherencia y baja absorción de agua para muros, pisos, techos, jardineras, fosas, piscinas, aljibes, baños, azoteas, terrazas donde se instalarán losetas de cerámica o porcelanatos.

Color: Blanco

Rendimiento: 8 a 10 m² por saco (a dos capas), dependiendo del espesor, las condiciones del sustrato, desperdicio y prácticas de instalación.

Presentación: Saco de 20 kg

Compartiendo contigo la pasión del deporte PERDURA





IMPULSO A LOS PROFESIONALES DEL GREMIO DE LA CONSTRUCCIÓN

Sabemos que cualquier proyecto arquitectónico debe quedar perfecto en todos los sentidos. Por eso contamos con un servicio especializado que te ofrece asesoría técnica, especificación de productos PERDURA para usar en tu obra y asesoría en solución de problemas.

Más de 50 talleres y seminarios han sido impartidos en nuestras instalaciones. Más de 1,000 profesionistas del gremio de la construcción se han involucrado en nuestras actividades.

¿Qué es Proyecta Perdura?



CREACIÓN



FORMA



CONFIANZA



SEGURIDAD




SOPORTE



DISEÑO



Ingresa a **perdura**.com.mx para mayor información. **f** (0)/proyecta.perdura





Duracril

Descripción:

Aditivo 100% acrílico modificado y formulado para incrementar la dureza y resistencia del cemento y mezclas de morteros. Mejora las cualidades de desempeño en adhesivos, estuco, pastas, tiroles y junteadores.

Rendimiento: Varía dependiendo de su uso.

Presentación: Líquido color blanco, en bote de 1 litro, 3.7 L. 19 litros v sobre pedido en tambos de 200 litros.

Duracolor

Descripción:

Color de alta calidad para cemento con aditivos que permiten una dispersión fácil y uniforme. Ideal para usarse en mezcla para la fabricación de adoquines, pintura, fachada, acabados y trabajos de mampostería.

> Color: Rojo, Amarillo, Negro, Café, Azul, Azul Ultramar, Verde, Verde Aquasol

Rendimiento: Variable, según la intensidad del color deseado



Sellacril

Descripción:

Sellador 100% acrílico a base de solvente que al aplicarse deia una capa altamente resistente.

Para usarse sobre junteadores (boquilla), tejas, pisos de barro, ladrillo, concreto, piedra natural y prefabricada.

Acabado: Brillante

Rendimiento: Alrededor de 4m² en superficies planas.

Presentación: Lata de 500 ml, 1 L, 4 L y 18 L



Sellacril 2000

Descripción:

Sellador 100% acrílico a base de solvente que al aplicarse deja una capa altamente resistente. Para usarse sobre iunteadores (boquilla), tejas, pisos de barro, ladrillo, concreto, piedra natural y prefabricada.

Acabado: Mate

Rendimiento: Alrededor de 4m² en superficies planas

Presentación: Lata de 500 ml, 1 L, 4 L y 18 L



Sellador Vinil-Acrílico

Descripción:

Sellador base agua con resinas vinil-acrílicas para uso multipropósito. Es un excelente sellador 5 X 1, con características de alto desempeño en la industria de la construcción.

Rendimiento: Variable

Presentación: Cubeta de 1 galón y de 18 kg





Aquacril

Descripción:

Sellador acrílico-estireno base agua, que deja una capa altamente resistente para sellar y proteger de la penetración del agua, grasa y mugre. Realza la belleza y el color en juntas, ladrillos, concreto, piedra natural, tejas, pisos de barro y cantera.

Rendimiento: Alrededor de 4m² por litro en superficies planas.

Presentación: Bote de 500 ml y 1 L

Autonivel

Descripción:

Mortero autonivelante fluido de fraguado rápido, para preparar superficies con acabado liso nivelado. Listo para recibir recubrimientos tales como: loseta vinílica, parquet, alfombra, pisos cerámicos. Para aplicación de 3 a 25 mm de espesor.

Color: Gris

Rendimiento: Variable

Presentación: Saco de 40 kg









Antiderrapante

Descripción:

Tratamiento químico base agua que incrementa el grado de fricción con la formación de microporos, aumentando la seguridad de las superficies cuando están húmedas, lo que reduce el riesgo de resbalones y caídas.

Rendimiento: Alrededor de 10m² por litro

Presentación: Envase de plástico con atomizador de 940 ml y envase de plástico de 3.7 litros.



Repelente

Descripción:

Producto ecológico a base de agua, que evita acumulación y penetración de líquidos, y permite su evaporación sobre barro, ladrillo, cantera, adoquín, teja y piedra.

Ideal para lugares con tendencia a contaminarse con salitre o manchas producidas por hongos.

Rendimiento: Variable

Presentación: Bote de 1 y 3,7 L y cubeta de 19 L (sobre pedido)

X-Clin

Descripción:

Elimina manchas e impurezas de pisos, azulejos, sanitarios, mingitorios y lavamanos. Remueve el sarro de manera excepcional en superficies vitrificadas y no absorbentes. Ideal para limpieza de boquillas (juntas) sin modificar su color.

Rendimiento: Variable

Presentación: Envase rociador de 700 ml







