

CaloRex

Un buen baño te cambia el día

PODERUS ADVANCE

De paso sin piloto

La tecnología más avanzada y versátil, para darte mayor confort y ahorro

NUEVO
DISEÑO

Solo toca y disfruta de confort ilimitado, ahorro en gas y fácil instalación.



Fácil encendido con un solo toque, por su botón Easy On.



Evita usar pilas, práctica conexión USB para corriente eléctrica.*



Mayor ahorro en gas, por su tecnología sin piloto.



Smart Off, ¡actívalo y ahorra más gas! Se apaga después de 30 min sin usar agua caliente.



Agua caliente ilimitada y sin variaciones de temperatura por su tecnología Comfort Heat.



El más versátil, ideal para cualquier condición de uso. No requiere presión de agua.



Alta durabilidad, protección al tanque con su exclusivo porcelanizado Dura Glas.

7 años

La garantía más amplia.**


Disponibles para 1, 1 ½ y 2 servicios.

* Utiliza 2 pilas tipo "D" o eliminador de corriente de 127 V (no incluidos). ** Consulte legales al reverso de este material. Disponible en Gas LP y Gas Natural. Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

¡TECNOLOGÍA Y VERSATILIDAD PARA TU CONFORT!



- Botón **Easy On**, fácil encendido con un solo toque que garantiza la máxima seguridad.



- Con **Smart Off** olvídate de apagar tu calentador manualmente. Ahorra energía y gas después de cada ducha.

- **Mayor ahorro en gas**, por su tecnología sin piloto.

| MODELO | PODERUS ADVANCE 06 | PODERUS ADVANCE 09 | PODERUS ADVANCE 11 |
|--|--------------------|--|----------------------------------|
| Tipo | De paso sin piloto | De paso sin piloto | De paso sin piloto |
| Recomendación por No. de servicios* | 1 | 1 ½ | 2 |
| Capacidad a nivel del mar (L/min) | 6 | 9 | 11 |
| Capacidad a 2200 msnm (L/min) | 5 | 7,5 | 9 L/min Gas LP - 8 L/min Gas NAT |
| Altura total (cm) | 63 | 73 | 85 |
| Frente (cm) | 30 | | 36 |
| Fondo (cm) | 39 | | 43 |
| Peso de producto (kg) | 22 | 31 | 33 |
| Carga térmica (kW) | 8,72 | 13 | 15,7 Gas LP - 13,9 Gas NAT |
| Ánodos de protección catódica | | 1 ánodo de protección | |
| Capacidad del tanque recuperador (L) | 9,2 | 17,95 | 23,5 |
| Resistencia máxima del tanque (kg/cm ²) | | 7 | |
| Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kg/cm ²) | | 0,45 (4,59) | |
| Eficiencia promedio (nueva NOM-003-2021) | | 83% | |
| Tipo de gas | | LP y Natural | |
| Presión de gas requerida | | Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm ²) | |
| Emisión de monóxido (ppm) | | <200 | |
| Recuperador | | Confort Heat | |
| Recubrimiento exterior | | Pintura horneada | |
| Recubrimiento interior del tanque | | Porcelanizado Dura Glas | |
| Quemador | | Silencioso de acero inoxidable | |
| Tipo de encendido | | Con un solo botón electrónico al tacto, muy seguro y práctico | |
| Tipo de control de temperatura | | Electrónico | |
| Aislante térmico | | Fibra de vidrio | |
| Válvula de drenado | | Llave de nariz de nylon | |
| Válvula de alivio (psi) | | N/A | |
| Conexión de entrada y salida de agua | | ¾" | |
| Garantía** | | 7 años | |

* 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; ½ servicio equivale a un lavabo de 3 L/min. Una tina equivale a 150 L. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales.

** La garantía de 7 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 6 años. La garantía en partes eléctricas y electrónicas será de 3 años. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana. La garantía en otros países será de 1 año.

CaloRex
Un buen baño te cambia el día